

スプリンクラー設備の概要表

水源	専用・兼用	地下ピット・床置き・その他()	有効水量(当該設備用)	m ³			
加圧送水装置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力			
			電圧	V	φ × L/min × m × kw		
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量	L	減水警報の表示場所	
		起動用圧力タンク	有・無	容量	L	ポンプ設置場所	
高架水槽方式	有効落差	m	圧力水槽方式	加圧圧力	MPa	内容積	m ³
スプリンクラーヘッド等	閉鎖型(高感度)	(温度 °C 個)・(温度 °C 個)	減圧弁				
	閉鎖型(標準型)	(温度 °C 個)・(温度 °C 個)					
	小区画型	(温度 °C 個)・(温度 °C 個)					
	側壁型	(温度 °C 個)・(温度 °C 個)					
	開放型ヘッド	個・補助散水柱 個					
有・無							
設備の方式	湿式・乾式・予作動式	自動警報装置	流水検知装置	A 個	圧力検知装置	個	
ポンプ起動方式	起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他()					送水口(双口型)	個
起動感知方式	スプリンクラーヘッド・感知器・その他()				手動式開放弁		
一斉開放弁	A 個	電動弁等	A 個				
配管	管	立上がり管口径	A	材質	専用・兼用(設備)		
	弁類	止水弁	逆止弁				その他()
放水型ヘッド	固定式(個)・可動式(個)	一斉開放弁	A 個				
加圧送水装置	放水型ヘッド用ポンプ	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力			
			電圧	V	φ × L/min × m × kw		
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量	L	減水警報の表示場所	
		起動用圧力タンク	有・無	容量	L	ポンプ設置場所	
起動感知方式	感知器・走査型の感知器・その他()						
配管	管	立上がり管口径	A	材質	専用・兼用(設備)		
	弁類	止水弁	逆止弁				その他()
ブースターポンプ	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力			補助水槽		
		φ × L/min × m × kw					
		φ × L/min × m × kw					
補助加圧装置	ポンプ、電動機	φ × L/min × m × kw	/				
		φ × L/min × m × kw					
		φ × L/min × m × kw					
電源	常用電源	単相・三相 AC V		電灯回路・動力回路			
		DC V AH	充電方式	トリクル・浮動		使用別	専用・共用
	非常電源	自家発電設備	単相・三相 AC・DC V kVA			使用別	専用・共用
		蓄電池設備	DC V AH	充電方式	トリクル・浮動		使用別
非常電源専用受電設備		単相・三相 AC V					
配線	常用電源回路	露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他()					
	非常電源回路	耐火電線、電線管露出、電線管埋没、その他()					
	警報回路	耐熱電線、電線管露出、電線管埋没、その他()					
	その他の回路	IV電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他()					
その他							

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。